

Technisch Gegevensblad

SMHC...

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels met concentrische aders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Concentrische geleiders en isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YCY, N(A) YC(W)Y, GKN). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHC4 4-10
Artikelnummer	203028
Notities	Met extra binnenmantelmof
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

	En laam / d'at:	Mis rra / rarrre:	Ma llaab / aab:
cras la d:	17.09.2023	RD	Ma llaab rra llaab rra rra / rra llaab rra rra
chac la d:	22.12.2023	INP	Ay llaab rra rra / rra llaab rra rra
ra llaab la d:	22.12.2023	REN	2023

BBC		Ma llaab rra / d'at:	A llaab rra / rra rra
CELLPACK		SMHC4 4-10	1
Electrical Products		Ma llaab rra / Ma llaab rra:	Ma llaab rra / Ma llaab rra:
		CEPO08 2023	1

Ma llaab rra	Ma llaab rra	Ma llaab rra	Ma llaab rra
L1	18 rra	length	18 rra

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Met extra binnenmantelmof
Lengte L1	350 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	4 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	10 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311115177

EAN-UPC	4010311115177		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	365	365	
Breedte (mm)	126	126	
Hoogte (mm)	60	60	
Netto gewicht (kg)	0.179	0.179	
Bruto gewicht (kg)	0.179	0.179	