



6742W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP



Handsfree kleurenmonitor en Wi-Fi voor VIP-systeem. 4.3" / 16:9 kleurenscherm. Resolutie 480x272 pixels, maakt aanpassing van de intensiteit van de achtergrondverlichting, het phonic-volume en het beltoonvolume mogelijk. Uitgerust met 7 soft touch-knoppen: deuropener-knop met open deursignalering LED, knop voor privacyfunctie met signalering LED, 4 programmeerbare knoppen en 1 knop voor toegang tot het menu. Het heeft 3 programmeerbare ingangen voor verschillende functies. Het kan ook worden gebruikt op standaard POE-systemen. Het is mogelijk om de beltoon en de video-opname functie te personaliseren. H264 video-indeling. Afmetingen: 115x160x22mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6742W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.64
Maximale absorptie (W)	3.52

HARDWAREFUNCTIES


6742W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	- IN1 IN2 IN3
Aantal ingangen (n°)	3
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Scherf achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes), WPS-verificatie (ondersteund voor WPA2-PSK)
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)



6742W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
-----------------	--

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstalfunctie	Ja
E-mail verzenden op evenement	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

**6742W****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP****ACCESSOIRES****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732V BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE. VIP**

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten.

**6720V Access. buitendoorgang MINI HF kabels. ViP**

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer van handsfree Mini-monitor. ViP.