

**6702W****MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP**

Mini kleurenmonitor met hoorn en inductiespoel voor ViP-systeem. Kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Resolutie 480x272 pixels. Mogelijkheid om de helderheid van de achtergrondverlichting, het audiovolume en het beltoonvolume in te stellen. Standaard voorzien van 4 soft touch-toetsen: deuropener knop met signaleringsled voor deur open, drukknop voor privacy-functie met signaleringsled en 2 programmeerbare knoppen. Met 3 programmeerbare ingangen voor verschillende functies. Het optionele accessoire art. 6735W beschikt over 5 extra programmeerbare knoppen (naast de deuropener knop en de privacy-knop) om door het menu te navigeren. Ook te gebruiken op standaard PoE-systemen. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Videoformaat H.264. Afmetingen: 175x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6702W

MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	175
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	650
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Optioneel met art. 6735W

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.4
Maximale absorptie (W)	4.8

HARDWAREFUNCTIES



6702W

MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy), Menu, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6735W)
Klemmen	IN1 IN2 IN3 GND
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	3
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Scherm achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja



6702W

MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Video geheugen	Ja
Bericht voor afwezigheid	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstalfunctie	Ja
E-mail verzenden op evenement	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



6702W

MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

ACCESSOIRES



6719V OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HS, VIP

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer Mini montior met hoorn. ViP.



6712V BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN. VIP

Bureausteun om de Mini monitor met hoorn ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Afmetingen: 105x70x110mm.



6735W KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR MET HOORN, VIP

Accessoire om de Mini ViP monitor met hoorn, art. 6702W om te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 7 toetsen. Inclusief frontpaneel met 7 toetsen en een elektronische module voor activering van de toetsen, die snel te installeren is zonder de monitor te hoeven openen.



6711WS KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.