




# Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar APO SIDE 185 4XM20/16 1XM32/25 - RAL7035

APEP185

4TBO856096C0100

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 4TBO856096C0100   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 856096  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000211 - Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar                                       |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | APO   |
| <b>Type</b>                  | APEP185   |
| <b>Omschrijving</b>          | SIDE 185 4XM20/16 1XM32/25 - RAL7035  |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 8 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 5411815249228   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,12 Kilogram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | BE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 13,45 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024       |
| <b>Conditiegroep</b> | 9C               |

## Logistieke gegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,12 Kilogram              |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 110 x 345 x 130 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                   |

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Uitvoering:</b>                          | Kabelwartel        |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                 | 98                 |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                | 185                |
| <b>Dikte (millimeter):</b>                  | 13.5               |
| <b>Materiaal:</b>                           | Kunststof          |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>              | Geen (onbehandeld) |
| <b>Uitbreekpoorten:</b>                     | Nee                |
| <b>Type:</b>                                | Recht              |
| <b>Aantal connectorgaten:</b>               | 5                  |
| <b>Type schroefdraad:</b>                   | Metrisch           |
| <b>Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg:</b> | 16 - 32            |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

