



Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear cpl v datadoos 2 x RJ45 SI creme

1803-02-212

2CKA001753A8956

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001753A8956 |
| Oude artikelnummer | 1753-0-8956 |
| ETIM Productklasse | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000132 - Centraalplaat communicatie- schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear |
| Type | 1803-02-212 |
| Omschrijving | cpl v datadoos 2 x RJ45 SI creme Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, SI creme. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395790205 |
| Netto gewicht | 8,5 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bruto prijs | € 7,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 8,5 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 15 x 54 x 54 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Samenstelling: | Centraalplaat |
| Gebruik: | Jack plug |
| Draagring: | Nee |
| Met stofbescherming: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Opdrukveld: | Zonder label |
| Met opdruk: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Beige |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 1013 |
| Transparant: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Kroonsteen: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 54 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 54 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 7 |
| Uitvoerrichting: | Schuin |
| Incl. connectoren: | Nee |
| Geschikt voor aantal connectoren: | 2 |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Bussen afgeschermd: | Nee |
| Afgeschermd behuizing: | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 40 |
| Met verlichting: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|---|-------|---------------|----------|
| Samenstelling | 0 | Centraalplaat | |
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 27 | H1 |
| Hoogte 2 (millimeter) | 0 | 27 | H2 |
| Hoogte 3 (millimeter) | 0 | - | H3 |
| Lengte 1 (millimeter) | 0 | 27 | L1 |
| Lengte 2 (millimeter) | 0 | 39.5 | L2 |
| Lengte 3 (millimeter) | 0 | - | L3 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 0 | 7 | SH |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | | SH |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | | ID |
| Diameter (millimeter) | 0 | | D |
| Gebruik | 0 | Jack plug | |
| Montagewijze | 0 | | |
| Geschikt voor aantal connectoren | 0 | | |
| Hoek 1 (hoekgraden) | 0 | 90 | a1 |
| Hoek 2 (hoekgraden) | 0 | 90 | a2 |
| Hoek 3 (hoekgraden) | 0 | - | a3 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>