



VR06059005

Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 77 mm |
| Inbouwdiameter | 215 mm |
| Buiten diameter | 234 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm |

Configuratie

| | |
|--|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R06 |
|--|-----|

Installatie, montage

| | |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Deksel, deur

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 3 kN |

Functies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Teksten

| | |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

Materiaal

| | |
|----------|-----------|
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-code | 9005 |

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 1 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 6 |

Samenstelling

| | |
|--|---|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 6 |
| Aantal outlets | 2 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

