



## Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / B mini Mini hulp magneetschakelaar spoelcode (8..0) 3NO + 1NC

K 6-31 Z / 220..240V 40-450HZ

GJH1211001R8310

Generated on 26-2-2024

### Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | GJH1211001R8310  |
| Oude artikelnummer    | K631Z/240V   |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais                         |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                             |
| Type                  | K 6-31 Z / 220..240V 40-450HZ                          |
| Omschrijving          | Mini hulp magneetschakelaar spoelcode (8..0) 3NO + 1NC |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                         |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                       |
| GTIN code             | 4013614153280  |
| Netto gewicht         | 0,175 Kilogram   |
| Land van herkomst     | DE   |

### Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 52,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,175 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 100 x 100 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

Generated on 26-2-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Uitvoering:   | Hulp               |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):                         | 220 - 240          |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):                         | 220 - 240          |
| Type stuurspanning:   | AC                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V (ampère):                         | 3                  |
| Montagewijze:   | DIN-rail/schroef   |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit:                                | Schroefaansluiting |
| Interface:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                       | 1                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                           | 3                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend: | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:               | 0                  |
| Met LED indicatie:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                         | 0                  |
| Handbediening:  | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

