



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5N 400/R400 4P vatse uitvoering Front aansluiting met een PR221DS-LS/I microprocessor-based rel. In = 400A Im = 4000... A, UL/CSA

T5N 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 400 4p F F

1SDA060116R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060116R1
Oude artikelnummer	T5N 400 UL/CSA PR2
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5N 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 400 4p F F
Omschrijving	Tmax T5N 400/R400 4P vatse uitvoering Front aansluiting met een PR221DS-LS/I microprocessor-based rel. In = 400A Im = 4000... A, UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	8015644625627
Netto gewicht	5,8 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 4523,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	6,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	600 - 600
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	25
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	160 - 400
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	400 - 4000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	400 - 4000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	16.5

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

