

Modulaire voeding 24 Vdc, 100 W

340-00051



Deze voeding is geschikt voor montage op DIN-rail. Ze heeft een vermogen van 100 W. Deze voeding voldoet aan de Europese normering voor EMC en veiligheid

Technische kenmerken

Modulaire voeding 24 Vdc, 100 W.

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Maximale belasting: 100 W
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm² per schroefklem
- Beschermingsgraad: IP20
- Beveiliging: ja, zelfherstellend
- Beveiliging overbelasting: ja, zelfherstellend
- Beveiliging kortsluiting: true, zelfherstellend
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), onafhankelijk toestel
- Gebruik: binnen
- DIN-afmetingen: 4U
- : 90 mm x 70 mm x 55 mm
- Gewicht: 452 gr
- Markering: CE

