

Lastscheider EMC Safety OKA63GS3RF2 F200 EMC Onderhoudschakelaar aluminium, 63A, 3P, F200 fire rating met hulpcontact

OKA63GS3RF2

1SCA164388R1001

Generated on 5-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA164388R1001
Oude artikelnummer	OKA63GS3RF2
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	EMC Safety
Type	OKA63GS3RF2
Omschrijving	OKA63GS3RF2 F200 EMC Onderhoudschakelaar aluminium, 63A, 3P, F200 fire rating met hulpcontact
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	6417019936284
Netto gewicht	1,91 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 659,52 per 1 PC
Ingangsdatum	20-08-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,09 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	118 x 160 x 230 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 5-11-2026

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	800
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	800 - 800
Nom. continustroom Iu (ampère):	63
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	63
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	1.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	30
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	30
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	160
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	63
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	230
Diepte (millimeter):	118
Geschikt voor vloermontage:	Nee
Kleur behuizing:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium

Generated on 5-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage