



# Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear cpl v datadoos 2 x RJ45 R-zwart

1803-02-215

2CKA001753A9111

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001753A9111
<b>Oude artikelnummer</b>	1753-0-9111
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000132 - Centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear
<b>Type</b>	1803-02-215
<b>Omschrijving</b>	cpl v datadoos 2 x RJ45 R-zwart Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, R-zwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395791905
<b>Netto gewicht</b>	8,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 14,40 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	8,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	15 x 54 x 54 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Centraalplaat
<b>Gebruik:</b>	Jack plug
<b>Draagring:</b>	Nee
<b>Met stofbescherming:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opdrukveld:</b>	Zonder label
<b>Met opdruk:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9005
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Met trekontlasting:</b>	Nee
<b>Kroonsteen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	54
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	54
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	7
<b>Uitvoerrichting:</b>	Schuin
<b>Incl. connectoren:</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>	2

## Specificaties

<b>Bussen afgeschermd:</b>	Nee
<b>Afgeschermdde behuizing:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Samenstelling</b>	0	Centraalplaat	
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	27	H1
<b>Hoogte 2 (millimeter)</b>	0	27	H2
<b>Hoogte 3 (millimeter)</b>	0	-	H3
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	0	27	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	0	39.5	L2
<b>Lengte 3 (millimeter)</b>	0	-	L3
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter)</b>	0	7	SH
<b>Hoogte oppervlak (millimeter)</b>	0		SH
<b>Inbouwdiepte (millimeter)</b>	0		ID
<b>Diameter (millimeter)</b>	0		D
<b>Gebruik</b>	0	Jack plug	
<b>Montagewijze</b>	0		
<b>Geschikt voor aantal connectoren</b>	0		
<b>Hoek 1 (hoekgraden)</b>	0	90	a1
<b>Hoek 2 (hoekgraden)</b>	0	90	a2
<b>Hoek 3 (hoekgraden)</b>	0	-	a3
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter)</b>	0	54	FH
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter)</b>	0	54	FW

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>