

PRODUKTDATENBLATT

Type: HO-RC-THERMOSTAT-SET
Art. Nr.: 60067



9120105418119

Kurzbeschreibung

Elektronisches Funk-Raumthermostat & Steckdosenempfänger



Elektronischer Raumthermostat mit Uhr und Steckdosenempfänger, 5° bis 35°C, Stromversorgung: Batterien 2 x 1,5V AAA, Montage: auf Steckdose oder Sockel, Farbe: reinweiß RAL9016 RAL9010,

ETIM 10 Merkmale

| | | | |
|--|------------------|---|---------------------|
| Regelungsart An/Aus | ✓ | Messbereich | 5 32,5 Grad Celsius |
| Regelungsart modulierend | ✗ | Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Kommunikationsprotokoll | sonstige | Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie | Differenzwert | 0,1 0,5 Kelvin |
| Anschluss | drahtlos | Anzahl der Schaltprogramme | 1 |
| Mit Empfänger | ✓ | Max. Spannung der Kontakte | 230 Volt |
| Sensor extern | ✗ | Max. Kontaktbelastung | 16 Ampere |
| Mit thermischer Rückführung | ✗ | RAL-Nummer | 9016 |
| Regelcharakteristik | sonstige | Breite | 118 Millimeter |
| Geeignet für Heizung | ✓ | Tiefe | 26 Millimeter |
| Geeignet für Kühlen | ✓ | Höhe | 95 Millimeter |
| Differenz verstellbar | ✓ | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0,2 Watt |
| Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung | ✗ | | |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige | | |
| Temperatur ablesbar | ✓ | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar | ✓ | | |
| Mit Display | ✓ | | |
| Uhrentyp | Wochenuhr | | |
| Ausführung Uhr | digital | | |
| Überstundenschalter | ✗ | | |
| Optimierung | ✓ | | |
| Mit Trinkwasserschaltung | ✗ | | |
| Bedienung | Taste | | |
| Witterungsabhängige Regelung | ✗ | | |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) | | |
| Schutzart (IP) | IP21 | | |
| Schutzart (NEMA) | sonstige | | |
| Explosionssgeschützt | ✗ | | |
| Farbe | weiß | | |
| Klasse des Temperaturreglers | V | | |

Erstellt am: 16.12.2025

| | |
|---------------------------------|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | × |
| Kompatibel mit Google Assistant | × |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | × |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | × |