



Magneetschakelaar Magneetschakelaar /
AFC Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3-polig
+ 1NO hulp Spoel 230-240 VAC50 Hz /240-
260VAC60 Hz Push-in Springtechniek

AFC16-30-10K-88

1SBL171005R8810

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL171005R8810
Oude artikelnummer	AFC16-30-10K-88
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFC
Type	AFC16-30-10K-88
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3-polig + 1NO hulp Spoel 230-240 VAC50 Hz /240-260VAC60 Hz Push-in Springtechniek
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523014633
Netto gewicht	0,311 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 92,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,361 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 93 x 45 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	240 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	230 - 260
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	7.457
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

