

**2738W/A****MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2**

Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2

NOTITIES

Notities	De aftakklem art. 1214/2C wordt niet meegeleverd met de intercom die in de kits aanwezig is
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	103
Diepte (mm)	28
Type behuizing	ABS
Gewicht van het product (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷35VDC
Maximale absorptie (W)	0.8



2738W/A

MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	L L CFP CFP
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
---------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Verbruik bij een oproep (mA)	25
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	20
Maximaal stroomverbruik (mA)	25
Minimale absorptie (mA)	1
Oproep naar portierscentrale	Ja
Actuatorregeling	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja

**2738W/A****MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2****ACCESSOIRES****2711W AFDEKRAAM DEURTELEFOON MINI HS**

Afdekplaat voor Mini audio toestel met hoorn. Door deze plaat achter het toestel te monteren, wordt het gat van het oude toestel afgedekt. Gemaakt van wit kunststof.

**2735 Kaart repeat. kan+knop Mini deurtelefoon HS**

Extra kaart voor deurtelefoon art. 2708W/A en 2738W/A om te kunnen beschikken over een extra bel en extra drukknoppen met vrije contacten. Kabel voor aansluiting op de hoofdkaart en bevestigingsschroeven worden meegeleverd.

**2720W STEUN VOOR EXTERNE KABELDOORVOER. MINI-SERIE**

Muurplaat voor Mini-Audio met hoorn, voor externe kabeldoorvoer

**2742W BUREAUSTEUN VOOR MINI DEURTELEFOON MET HOORN**

Bureausteun waarmee Mini deurintercoms omgebouwd kunnen worden tot tafelmodel. Compleet met 1.5 m kabel en aansluitdoos.