

Productinformatieblad

Specificaties



VarSet capacitor bank Auto 400kvar 400V 60Hz CB Com

VLVAF5N03618CB

EAN Code: 3606480741234

Prijs: 15.176,50 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| netwerkspanning | 400 V AC 60 Hz 415 V AC 60 Hz |
| nominale waarde reactief vermogen | 400 kvar |
| werkingsmodus | Automatisch |
| range | PowerLogic |
| device short name | automatische condensatorbank |
| product of component type | Condensatorbatterij |

Complementair

| | |
|---|---|
| niveau netwerkvervuiling | Beperkt vervuילend |
| [Gh/Sn] harmonische vervuilinggraad | 15...25 % |
| [THDU] totale harmonische spanningsvervorming | 3...4 % |
| vermogen per stap | 50 kvar |
| type trapbeveiliging | 2x50 + 3x100 |
| location of connection | Onderzijde |
| Type bedieningsknop | PowerLogic PFC Controller VPL6 |
| condensatortechnologie | PowerLogic PFC-condensator |
| poles description | 3P |
| capaciteitstolerantie | - 5% tot 10% |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |
| maximaal toegelaten spanning | 1,1 x Un (8 uren gedurende 24 uren) In overeenstemming met IEC 60831 |
| [Imp] maximale permanente stroom | Condensatoren: 1,8 x In om 480 V In overeenstemming met IEC 60831 Batterij: 1,43 x In om 400 V In overeenstemming met IEC 61439-2 Batterij: 1,19 x In om 415 V In overeenstemming met IEC 61439-2 |
| bescherming hoofdschakelaar | Bescherming stroomonderbreker |
| uitschakelvermogen | Icu 50 kA |
| control type | Rotatiehendel |
| Type bescherming stap | Overbelasting: harmonische besturing via PowerLogic PFC-controller Kortsluiting: zekering |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| maximaal gewicht | 434 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|--|
| hoogte | 2200 mm |
| breedte | 800 mm |
| diepte | 600 mm |
| toebehoren | Hulptransformator |
| verhouding interne spanningstransformator | 400/230 V - 630 VA |
| beschikbarefunctie | Alarmcontact Ontlastingsklemmen generator modus |

Omgeving

| | |
|--|--|
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61921 |
| product certifications | ASEFA EAC CE |
| montagezone | Binnenshuis |
| IP beschermingsgraad | Omgeving: IP31 Veiligheid: IPxx B |
| IK-beschermingsgraad | IK10 |
| relative humidity | 0...95 % |
| operating altitude | <= 2000 m |
| omgevingstemperatuur voor werking | -5...45 °C |
| gemiddelde omgevingstemperatuur voor werking | 35 °C (jaarlijks) 45 °C (gedurende 24 uren) |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 231,0 cm |
| verpakking 1 breedte | 80,0 cm |
| verpakking 1 lengte | 120,0 cm |
| verpakking_1_gewicht | 322,0 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 32 447 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 2 092 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 457 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 174 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 29 123 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 601 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Energie-efficiëntie

| | |
|-------------------------|----|
| Productbijdragevermeden | Ja |
|-------------------------|----|

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 84 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |