

Onderdeel/centraalplaat communicatie-
schakelmateriaal Busch-art linear® cpl kd v
50 x 50 cpl art-wit

1746-44G

2CKA001753A9917

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001753A9917 |
| ETIM Productklasse | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Busch-art linear® |
| Type | 1746-44G |
| Omschrijving | cpl kd v 50 x 50 cpl art-wit Centraalplaat met klapdeksel. Voor telecommunicatiesokkels met centralplaat 50 x 50 mm. Geschikt voor centraalplaten van bijvoorbeeld de firma's AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395328088 |
| Netto gewicht | 27 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 19,75 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 27-09-2023 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 27 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 28,5 x 69,5 x 69,5 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 9-12-2023

Specificaties

| | |
|---|-------------------------------|
| Samenstelling: | Centraalplaat voor tussenring |
| Gebruik: | Overig |
| Draagring: | Nee |
| Met stofbescherming: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Opdrukveld: | Zonder label |
| Met opdruk: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9016 |
| Bevestigingswijze: | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Met trekantlasting: | Nee |
| Kroonsteen: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 69.5 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 69.5 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 28.5 |
| Uitvoerrichting: | Recht |
| Incl. connectoren: | Nee |
| Bussen afgeschermd: | Nee |
| Afgeschermdde behuizing: | Nee |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 32 |
| Met verlichting: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>