



KABELDOOS

# Sd 7-2,5<sup>2</sup>



## Sd 7-2,5<sup>2</sup>

**Kabeldoos**

75 x 75 x 37 mm

Artikelnummer: 33240701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 invoeringen, 3 bodem invoeringen, compleet met pons en afsluitstoppen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met 5 koppelbare schroefklemmen 2,5 mm<sup>2</sup>



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	75 mm
Lengte:	75 mm
Hoogte:	37 mm

### Materiaal

Kast:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen

### Andere eigenschappen

Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee

## Toebehoren

VST RR - afsluitstoppen

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



---

KABELDOOS

## Sd 7-2,5<sup>2</sup>

---

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem
kleur:	grijs