

Productinformatieblad

Specificaties



Easy UPS 1Ph on-line SRVS 10000 VA 230 V

SRVS10KI

Prijs: 6.384,00 EUR

Overzicht

Presentatie	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
andere uitgangsspanning	220 V 240 V
nominaal vermogen in W	10000 W
nominaal vermogen in VA	10000 VA
Type uitgangsconnector	Vast snoer 3-draden (1PH+N+G) 1
provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 gebruiksaanwijzing
range of product	Easy UPS 1Ph On-Line

Batterijen & Run-time

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph
batterijtype	Loodzuur batterij
batterij voltage	192 V
Verlengbare bedrijfstijd	0
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	5 h
levensduur batterij	3...5 yr
Laadstroom batterij (Watt)	235 W nominaal

Algemeen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Overbodig	No

Fysiek

colour	Zwart (RAL 7010)
height	68,5 cm
width	19 cm
depth	44,7 cm
net weight	65 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
USB-compatibel	Yes
montagepositie	Verticaal

Input

limieten ingangsspanning	110...300 V halve belasting 176...300 V volledige belasting
Aantal ingangsconnectoren	1 vast snoer 3-draden (1PH+N+G)
netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	10000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	10000 W
outputfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
efficiency	94 % (volledige belasting)
bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Tolerantie bypassspanning	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m

ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	58 dBA
heat dissipation	2128 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
Nooduitschakeling	Ja
vrije slotposities	1
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,000 cm
Package 1 Width	58,000 cm
Package 1 Length	91,000 cm
Package 1 Weight	77,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

