




## Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Decento draagring 1814 afdekking inb decento

1800 J-64

2CKA001753A9995

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001753A9995
<b>Oude artikelnummer</b>	1753-0-9995
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Decento
<b>Type</b>	1800 J-64
<b>Omschrijving</b>	draagring 1814 afdekking inb decento Centraalplaat met draagring voor 2 Modular Jack connectors, compleet apparaat: sokkel, centraalplaat en afdekraam, decento.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395158654
<b>Netto gewicht</b>	99,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	CZ

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 109,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	99,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	17,7 x 87 x 87 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

Generated on 9-12-2023

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement met volle afdekplaat
<b>Gebruik:</b>	Modular-Jack
<b>Draagring:</b>	Ja
<b>Met stofbescherming:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opdrukveld:</b>	Zonder label
<b>Met opdruk:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Steen
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Overig
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Overig
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Met trekontlasting:</b>	Nee
<b>Kroonsteen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	32
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	71
<b>Uitvoerrichting:</b>	Recht
<b>Incl. connectoren:</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>	2

## Specificaties

<b>Bussen afgeschermd:</b>	Nee
<b>Afgeschermdde behuizing:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK00
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>