

Reflex Longtherm RMB-110-2-140, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RMB-110-2-140
Aantal platen	140
Plaatdikte	0,300000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	11,20 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	11,20 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
max. toel. bedrijfsdruk	25 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Aansluiting	AG 2 1/2"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	466 mm
Breedte	258 mm
Breedte primair-secundair	170 mm
Diepte	348 mm
Gewicht	67,09 kg

Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

