



Schneider Electric Easy UPS SRVS
RM 10000VA 230V, No Battery

SRVSPM10KRI

Prijs: 4.512,00 EUR

Overzicht

Presentatie	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
andere uitgangsspanning	220 V 240 V
nominaal vermogen in W	10000 W
nominaal vermogen in VA	10000 VA
Type uitgangconnector	Vast snoer 3-draden (1PH+N+G) 1
aantal reeenheden	2U
provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 Rek inbouwbeugels gebruiksaanwijzing
range of product	Smart-UPS online

Batterijen & Run-time

Efficiëntie	View Efficiency Graph
batterijtype	Extern batterijsysteem
batterij voltage	192 V
Verlengbare bedrijfstijd	0
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0

Algemeen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Overbodig	No

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Fysiek

colour	Zwart (RAL 7010)
height	8,65 cm
width	43,8 cm
depth	61,5 cm
net weight	16 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	Onder
mounting mode	Montage in rack met kit
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	Yes
montagepositie	Horizontaal

Input

limieten ingangsspanning	110...300 V halve belasting 176...300 V volledige belasting
Aantal ingangsconnectoren	1 vast snoer 3-draden (1PH+N+G)
netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	10000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	10000 W
outputfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
efficiency	94 % (volledige belasting)
bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Tolerantie bypassspanning	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend

opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	58 dBA
heat dissipation	2128 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
Nooduitschakeling	Ja
vrije slotposities	1
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenenergiewaarde	600 J
---------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,500 cm
Package 1 Width	60,500 cm
Package 1 Length	76,000 cm
Package 1 Weight	20,170 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	86,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	132,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

