

**6602W/A****VIDEO-DEURINTERCOM ICONA, WIT, IP (ViP)**

Icona kleurenmonitor voor inbouw (met behulp van de optionele doos art. 6117) of opbouw (met optionele opbouwbehuizing art. 6620) met 4.3"/16:9 touchscreen en handsfree full-duplex audio met inductiespoel. Voor de instelling van de sterkte van de achtergrondverlichting, contrast, audiovolume en volume oproeptoon. Standaard voorzien van Sensitive touch-bedieningselementen voor deurslotbediening, audio-inschakeling, beeldoproep, privacy-functie en 3 andere bedieningselementen voor programmeerbare functies, signaleringsled 'deur open' en nieuwe berichten. Biedt standaard de mogelijkheid tot de aansluiting van een etagebel en een extra bel en bevat alarm- en paniekingangen alsook een slot voor een micro SD-kaart. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Ook bruikbaar voor standaard PoE-systemen. Compatibel met het videoformaat H.264. Afmetingen (B x H x D): 142.5x147x23mm.



6602W/A

VIDEO-DEURINTERCOM ICONA, WIT, IP (ViP)

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	147
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Touch screen	Ja, resistieve
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
--------------	-----



6602W/A

VIDEO-DEURINTERCOM ICONA, WIT, IP (ViP)

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
-------------	--

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	3
Klemmen	Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	3
Aantal uitgangen (n°)	1
Geheugenkaart ondersteund	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermincontrast	Ja
Schermaptergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	IEEE 802.3u (Fast Ethernet), Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
Besturingssysteem	Linux embedded

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75



6602W/A

VIDEO-DEURINTERCOM ICONA, WIT, IP (ViP)

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja