

Aftakdoos

HP 190-L



HP 190-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 32699001

Afmetingen: 199 x 149 x 77 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 16 mm², U_i=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnpipel, M25/M32/M40, afdichtingsbereik 13 - 26,5 mm, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	16 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	199 mm
Lengte:	149 mm
Hoogte:	77 mm
Inwendige lengte:	140 mm
Inwendige breedte:	190 mm
Inwendige hoogte:	70 mm
Gewicht:	0.31 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	nee
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	13 mm
Voor afdichtbereik max.:	26.5 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde
--------------	--------------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902940073
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	8

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

- [19202501 - KS M25 - combiset](#)
- [19202601 - KS M25-gro - combiset](#)
- [19500601 - TK MPI-1811 - montageplaat](#)
- [19810601 - NS 35-106 - DIN-rail](#)
- [19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)
- [20302501 - WST M25/sw - Wurgnippel](#)
- [20342501 - WST M25 - Wurgnippel](#)
- [20344001 - WST M40 - Wurgnippel](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - contraemoer](#)
- [20844001 - GMU PA M40 - contraemoer](#)
- [21302501 - WNI M25/sw - wurgnippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - wurgnippel](#)
- [21642501 - SNI M25 - snijnippel](#)
- [21644001 - SNI M40 - snijnippel](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - kabelwartel](#)
- [22704001 - KVR M40-MGM/sw - kabelwartel](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)
- [23042501 - AST M25 - invoerwartel](#)
- [23044001 - AST M40 - invoerwartel](#)
- [23062501 - AST M25/or - invoerwartel](#)
- [23064001 - AST M40/or - invoerwartel](#)
- [23142501 - VST M25 - afsluitdoppen](#)
- [23144001 - VST M40 - afsluitdoppen](#)
- [23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)
- [23164001 - VST M40/or - afsluitdoppen](#)
- [23564001 - DST M40 or - invoerwartel](#)
- [24742501 - KVR M25 - kabelwartel](#)
- [24744001 - KVR M40 - kabelwartel](#)
- [24902501 - ADR M25 - afdichtingsring](#)
- [24904001 - ADR M40 - afdichtingsring](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[28842501 - RST M25 - Buiswartels](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - klemblok](#)

[97980001 - NS 35-90 - DIN-rail](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

Kabelwartel

