



KABELDOOS

HP 190-L



HP 190-L

Kabeldoos

199 x 149 x 77 mm

Artikelnummer: 32699001

Kabeldoos, Ui=690V, 10 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 13 - 26,5 mm

grijs, zonder klem, {mit Deckelverliersicherung}

IP55

IK07



690V
AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	199 mm
Lengte:	149 mm
Hoogte:	77 mm
Inwendige lengte:	70 mm
Inwendige breedte:	190 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	14
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

WK 100 KLS-10² - klemblok

KS M25-gro - combiset

NS 35-90 - DIN-rail

NS 35-106 - DIN-rail

TK MPI-1811 - montageplaat

NS 35-144 - DIN-rail

ADR M25 - dichtring

ADR M40 - dichtring

AST M25 - invoeringen

AST M25-or - invoeringen

AST M40 - invoeringen

AST M40-or - invoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen

GMU PA M25 - contraoer

GMU PA M40 - contraoer

KS M25 - combiset



KABELDOOS

HP 190-L

doorslagspanning AC:	690 V	KS M40 - combiset
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder	KVR M25 - Kabelwartel
functiebehoud:	zonder	KVR M25-MGM - Kabelwartel
verzegelset:	Nee	KVR M25-MGM/sw - Kabelwartel
Zware metalen-vrij:	Ja	KVR M40 - Kabelwartel
PVC-vrij:	Ja	KVR M40-MGM - Kabelwartel
Siliconenvrij:	Ja	KVR M40-MGM/sw - Kabelwartel
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	RST M25 - buisinvoeringen
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	{RST M25-BS/Pg 21} - buisinvoeringen
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	SNI M25 - schijfnippel
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	SNI M40 - schijfnippel
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%	VST M25 - afsluitstoppen
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	VST M25-or - afsluitstoppen
Weerbestendig:	Nee	