

Modulær strømforsyning til et system med maksimalt 20 interne enheder og 2 eksterne enheder (systemer med dør- eller videodørtelefon)

10-801

EAN-Nr.: 5413736161368



4 års
garanti

Denne centrale busstrømforsyning til montering på en DIN-skinne er velegnet til samtaleanlæg samt til videodørtelefoner. I tilfælde af dørintercom-systemer kan du tilslutte denne strømforsyning til maksimalt 20 interne enheder og 2 belysningsarmaturer. I tilfælde af videodørtelefoner skal du brug for en ekstra strømforsyning med jævnstrøm (10-805-01) for at forsyne skærme.

Tekniske data

Modulær strømforsyning til et system med maksimalt 20 interne enheder og 2 eksterne enheder (systemer med dør- eller videodørtelefon).

- Funktion: installationseksempel: til 1 x 10-220 og 20 x 10-501 eller 20 x 10-511
- til installationer med ledninger på maks. 40 mA
- maksimal ledningsmodstand: 20 Ohm
- døråbningsfunktion med integreret strømforsyning: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (døråbner større end/lig med 6 Ohm)
- funktion til ændring af lys med potentialfri relækontakt (N.O.: 24 V DC/1 A)
- tid for åben dør på 0,8 s til 8 s kan justeres manuelt
- tid for lysskifte fra 0,8 s til 5 min kan justeres manuelt
- kabel og P-terminal beskyttet mod kortslutning
- betjeningstryk og indikation af installationens arbejdsfunktioner
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Sikkerhedsbeskyttelse: missing_value
- Beskyttelse mod overbelastning: missing_value
- DIN dimensioner: 4U
- Dimensioner (HxBxD): 92.8 mm x 71.5 mm x 70.6 mm
- Vægt: 448 gr
- Godkendelse: CE



Tilslutningsskema

