

# Afdekraam schakelmateriaal alpha-nea afdekraam 5v hor a-platin


1725-20

2CKA001754A1652



Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001754A1652   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1754-0-1652   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)                               |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | alpha-nea   |
| <b>Type</b>                  | 1725-20   |
| <b>Omschrijving</b>          | afdekraam 5v hor a-platin<br>Afdekraam, 5-voudig, voor horizontale montage, a-platin.       |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395168707   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 58,5 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 92,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                     |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 58,5 Gram                |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 11 x 223 x 81 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                 |

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Aantal eenheden:</b>                                   | 5                       |
| <b>Montagerichting:</b>                                   | Horizontaal             |
| <b>Aantal eenheden horizontaal:</b>                       | 5                       |
| <b>Aantal eenheden verticaal:</b>                         | 1                       |
| <b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):</b> | 5                       |
| <b>Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):</b>   | 0                       |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                          | Ja                      |
| <b>Geschikt voor vloerpot:</b>                            | Nee                     |
| <b>Geschikt voor wandgoot:</b>                            | Nee                     |
| <b>Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):</b>   | Nee                     |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                       | Nee                     |
| <b>Materiaal:</b>   | Metaal                  |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>                        | 71                      |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                                  | Aluminium               |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                      | Ja                      |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                            | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                            | Mat                     |
| <b>Kleur:</b>   | Platina                 |
| <b>Transparant:</b>                                       | Nee                     |
| <b>Met klapdeksel:</b>                                    | Nee                     |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                            | IP20                    |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                                 | Klembevestiging         |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                              | 365                     |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                               | 81                      |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                               | 11                      |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>                         | 56                      |
| <b>Diameter boring (gaten) (millimeter):</b>              | 71                      |

## Specificaties

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Met montageraam:</b>            | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>               | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b> | Nee  |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                    | Poort | Waarde      | Tekening |
|----------------------------|-------|-------------|----------|
| Montagerichting            | 0     | Horizontaal |          |
| Diepte (millimeter)        | 0     | 11          | SH       |
| Inbouwhoogte (millimeter)  | 0     | 56          | FH       |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0     | 71          | FW       |
| Hoogte (millimeter)        | 0     | 81          | H        |
| Hoogte 1 (millimeter)      | 0     | 12.5        | H1       |
| Lengte 1 (millimeter)      | 0     | 5           | L1       |
| Lengte 2 (millimeter)      | 0     | 0           | L2       |
| Breedte (millimeter)       | 0     | 365         | L        |
| Aantal eenheden            | 0     | 5           | n        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>