

# Myriad Deco Housing Spot 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057985


Concord



The Myriad Housing 3000K Spot accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1119lm, luminaire efficacy 112lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



Dimensions (mm)

### Fotometrie



# Myriad Deco Housing Spot 3000K PHDM WHITE REF

Artikelnummer 2057985

Concord

## Algemene gegevens

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Productnaam              | Myriad Deco Housing Spot 3000K PHDM WHITE REF                   |
| Technologie              | LED                                                             |
| Lampvoet                 | N/A                                                             |
| Behuizing                | Aluminium                                                       |
| Montage                  | Plafondinbouw                                                   |
| Omgeving                 | Binnen                                                          |
| Algemene toepassing      | Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument |
| Werkings temperatuur (°) | 25                                                              |
| ETIM klasse              | EC001744                                                        |
| Garantie                 | 5 jaar                                                          |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1119    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 112     |
| LOR (%)                       | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 90      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3   |
| Instelbare kleurkwaliteit     | Nee     |
| Bundel breedte (°)            | 28      |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 10                    |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 230                   |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                   |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II             |
| Type ballast                                                     | Elektronische ballast |
| Dimtechnologie                                                   | Overige               |
| Minimum dimniveau (%)                                            | 10                    |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 250                   |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E                     |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz               |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 68500  |

## Fysieke gegevens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Kleur behuizing         | Wit  |
| IP waarde               | IP20 |
| IK waarde               | IK02 |
| Hoogte (mm)             | 72   |
| Vrije inbouwhoogte (mm) | 72   |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768579853  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 17.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 17.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 15.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768579853 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 17.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 17.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.0           |