



KABELDOOS

Abox-i 700-70²



Abox-i 700-70²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

440 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 49047001

Kabeldoos - Industriekwaliteit -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, verzegelbaar, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met 4 klemblokken 4 x 70 mm², 16 - 70²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	440 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

DMS M25/w - M 25, wit

Abox 700 KLS-70² - klemblok

DMS M40 - Dubbele membraansteunen

BST M20/sw - ontluchttings wartels

BST M20 - ontluchttings wartels

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

DMS M32 - Dubbele membraansteunen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

NS35-216/3 - DIN-rail



KABELDOOS

Abox-i 700-70²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	36
Kabeldoorsnede:	70 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m