



KABELDOOS

# Abox-i 700-70<sup>2</sup>



## Abox-i 700-70<sup>2</sup>

### Kabeldoos

**CUSTOMIZABLE**

440 x 320 x 179 mm  
 Artikelnummer: 49047001

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, verzegelbaar, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met 4 klemblokken 4 x 70 mm<sup>2</sup>, 16 - 70<sup>2</sup>



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	440 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan

### Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	16
Kabeldoorsnede:	70 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

## Toebehoren

- Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - klemblok
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel
- KVR M32-MGM - Kabelwartel
- KVR M40-MGM - Kabelwartel
- KVR M50-MGM - Kabelwartel
- NS35-216/3 - DIN-rail



KABELDOOS

## Abox-i 700-70<sup>2</sup>

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	grijs