



# Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 1p+N Z kar 2A

S201-Z2NA

2CDS251103R0278

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 2CDS251103R0278                |
| Oude artikelnummer    | S201Z2NA                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | System pro M compact           |
| Type                  | S201-Z2NA                      |
| Omschrijving          | 6 kA Automaat 1p+N Z kar 2A    |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                |
| GTIN code             | 4016779532174                  |
| Netto gewicht         | 0,26 Kilogram                  |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 124,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,26 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 35 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:   | Z         |
| Aantal polen (totaal):  | 2         |
| Aantal beveiligde polen:  | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 2         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 230       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 6         |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:   | 3         |
| Frequentie (hertz):   | 50 - 60   |
| Meschakelende nul:  | Ja        |
| Spanningstype:  | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:   | 3         |
| Vervuilingsgraad:   | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 2         |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |



## Specificaties

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Explosie veilig:</b>          | Nee |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b> | Nee |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>   | 5   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

