

UFH-BS05-M: Kappe mit dichtung 3/4



Kommerzielle Informationen

Der UFH-BS-M ist ein Blindstopfen mit Dichtung für Henco UFH-Artikel.

- Messing
- Inklusive Dichtung

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 15 mm |
| Länge | 34 mm |
| Breite | 34 mm |
| Nettogewicht | 0,032 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing | Schlüsselweite | 0 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt | Schlüsselweite Überwurfmutter | 0 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt | | |
| Systemgebunden | ✓ | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 20 | | |
| Anschluss 1 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | | |
| Hauptfarbe Fitting | Messing | | |
| Mit Dichtungsmaterial | ✗ | | |
| Mit Entleerungsventil | ✗ | | |
| Mit Entlüfter | ✗ | | |
| Verschlossen | ✗ | | |
| FM-Prüfung | ✗ | | |
| UL-Prüfung | ✗ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗ | | |
| LPCB-Prüfung | ✗ | | |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ✗ | | |
| VdS-geprüft | ✗ | | |
| Mit TÜV-Zulassung | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✗ | | |
| Konform NF 545 | ✗ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✗ | | |
| Gastec QA Prüfung | ✗ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |