

Myriad IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Artikelnummer 2049530

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Myriad IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	88
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	14
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Fysieke gegevens

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

Myriad IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Artikelnummer 2049530

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768495306
Enkele lengte verpakking (cm)	27.5
Enkele breedte verpakking (cm)	12.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.0
DUN14 (inner)	05025768495306
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	27.5
Breedte omdoos (cm)	12.5
Diepte omdoos (cm)	15.0