

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 NG125 - MXV - Uitschakelspoel - 110V DC / 110-240VAC - Vigi NG125 Accessoires

19060

EAN Code: 3303430190608

**Prijs: 51,20 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Uitschakelspoel
device short name	MXV
spanning stuurkring	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
aantal modules van 9 mm	3

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125
compatibiliteit product	Add-on aardlekschakelaars Vigi NG125, with earth-leakage protection type A-SI
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	Op vermogenschakelaar
hoogte	106 mm
breedte	25 mm
diepte	80 mm
gewicht product	0,038 kg
electrical durability	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tichtening torque	1 N.m

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
IP beschermingsgraad	IP20 B In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 IP4 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>pollution degree</b>	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>overvoltage category</b>	II
<b>tropicalisation</b>	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>relative humidity</b>	95 % om 55 °C
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	2,5 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	8 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	10,6 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	38 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	9
<b>verpakking 2 hoogte</b>	11,5 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	8,5 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	23,7 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	407 g
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	81
<b>verpakking_3_hoogte</b>	30 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	30 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	40 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	4,15 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

