ROK 32

ROK 32

buis bocht

Artikelnummer: 97043501
Afmetingen: 48 x 86,5 x 71,5 mm

buis bocht, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

Voor 30° invoering voor de inbouw in buisadapter (groot) 97053001, M32, afdichtingsbereik M32



Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	48 mm
Lengte:	86.5 mm
Hoogte:	71.5 mm
Gewicht:	0.02 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180332
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97911501 - DH 55 - plafondhaak

97911601 - DH 90 - plafondhaak

97911801 - DH 65 - plafondhaak

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT