

Productdatablad

Sleutelschakelaar inbouw



Artikelnr.

DAS 4300 U
Sleutelschakelaar

voor het in- en uit bewaking stellen van meldinstallaties

Behuizing, frontplaat: gietaluminium, hq

Afmetingen frontplaat (B x H x D): 101 x 135 x 3 mm

Afmetingen inbouwbehuizing (B x H x D): 79 x 113 x 54 mm

Profiel-halfcilinder niet bij levering inbegrepen!

· Draadgebonden · Afgesloten behuizing voor binnen- en buitentoepassing · Naar keuze duur- of pulscontact · Twee vrij schakelbare ledindicaties · Zoemer voor bevestig- of weigermelding · Aftrek- en optilcontact als sabotagebeveiliging · Doorboorbeveiliging

De integratie in het systeem gebeurt door koppeling aan het KNX systeem via binairgang/tasterinterface (evaluatie geactiveerd/niet geactiveerd) en schakelactor (bevestigingsmelding met zoemer dan wel led).

In totaal minimaal 6-aderig

Voedingsspanning 12 V DC via aparte netvoeding

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 9 ... 15 V DC

Nominale spanning: 12 V DC

Stroomverbruik per led: ca. 10 mA

ca. 25 mA

Summer 12 V 85 dBA / 10 cm

Toegestane belasting van alle contacten: max. 60 V / 0,5 A

Beschermingsgraad: IP 54

Uitvoering:

Inbouw