



PrismaSeT XS, Modulaire verdeler,
Opbouw, 3x18 modules, Aarde +
Fase + Nul klemmenblok,
Transparante deur, Smoked

LVSXM318

EAN Code: 3606481099891

Prijs: 244,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	XS
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
montage behuizing	Oppervlak

Complementair

breedte	Totaal: 426 mm
hoogte	Totaal: 600 mm
diepte	Totaal : 151 mm
inwendige diepte	135 mm
aantal modules (18 mm) per rij	18
aantal horizontale rijen	3
totaal aantal modules (18 mm)	54
aantal modules van 9 mm	108
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	3 identificatieplaatje 3 labelbescherming 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 3 DIN-rail 1 achterplaat
type frontplaat	Modulair
deurtype	Transparant
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
vermogensdissipatie in W	56 W
In toegekende stroomsterkte	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal klemmenblokken	1 aarding met 28,0 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 22 x 4 mm ² voor aarding
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 6,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 22,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 22,0 x 6 mm ² (stijf of bedraad)
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontpaneel: technoplastic Deur: technoplastic
net weight	4,700 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
market segment	Residentieel Kleine gebouwen
targeted country	België

Omgeving

vuurbestendigheid	Achterplaat: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Frontpaneel: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	44,5 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	5,576 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	75,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4446
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



Offer Marketing Illustration

Packaging

