

# Productinformatieblad

Specificaties



## Altivar - Digitale encoder interface module - 5/12V

VW3A3420

EAN Code: 3606485441252

**Prijs: 280,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Digitale encoder interface module
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
protocol communicatiepoort	RS422
encoder-type	EnDat 2.2 A/B/I incrementeel XCC1 type R A/B/I incrementeel XCC1 type X Absolute encoder met SSI XCC2 type SG Absolute encoder met SSI XCC3 type SB
Us nominale voedingsspanning	5 V DC (spanninglimieten: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spanninglimieten: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spanninglimieten: 22,8...25,2 V)

### Complementair

maximale voedingstroom	0,25 A bij 5 V DC 0,1 A bij 12 V DC 0,1 A bij 24 V DC
type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI)bij 300 kHz 50 m (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2)Met propagatie vertragingcompensatie
maximale bedrijfsfrequentie	1000 kHz
ingangssignaal	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I) TTL
ingangsimpedantie	121 Ohm
uitgangssignaal	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
type connector	1 Female hoge dichtheid SUB-D 15
net weight	0,15 kg

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Package 1 Height</b>	7,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	13,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	19,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	155,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	16
<b>Package 2 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,206 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 107

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No