



Productinformatie MM11398



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamp voet	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP54
Lampvermogen	18 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	130 mA	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K	Levensduur L70/B50	50 u
Spanning	230 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Lumen/watt	95-105 lm/Watt	Diameter	172 mm
Noodverlichting	Ja modulair	Hoogte	87 mm
Lichtstroom	1680-1800 lm	Inbouwdiameter	150 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Type dimming	Niet dimbaar
		Dimtechniek	RF, programmeerbaar, Infrared, BlueTooth 5-100% Dim

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Licht Kleur Keuze

Licht kleur 2800 K/3000 K (afhankelijk van product) Warmwit- of 4000 K Wit licht eenvoudig te wisselen met ingebouwde schakelaar.

Altijd de juiste lichtkleur beschikbaar, en ook later, na installatie, licht kleur te wisselen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht kleur keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.



Infinite



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.



BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing

Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geinstaleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging (aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geinstaleerde licht stuur programering.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 0,43 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 120,85 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 19,40 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 1,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR -99,52
Vermindering CO2 uitstoot:	0 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 1 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen G24d-1 PL-C:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Oppervlak geborsteld	Nee
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP54
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (achterzijde)	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	IP-classificatie (voorzijde)	IP54
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Gelakt	IK-classificatie	IK02
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Brandwerendheid "D"	Nee
Reflector	Hoogglans	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Reflectormateriaal	Aluminium	Voor schakelapparaat inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch	Kleur reflector	Zilver
Lichtverdeler	Reflector		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	18 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	24 W		

Vermogen

Stroom	130 mA
--------	--------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm ²	Lichtsensoren	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Bediening via Bluetooth	Ja
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Compatible met Casambi	Nee
Aantal polen	3	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodverlichting	Ja modulair	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K	Lichtsterkte	1000 cd
Kleurtemperatuur	warmwit	Constante lichtstroom regeling	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen	Stralingshoek	65 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1680-1800 lm	UGR	22
Lumen/watt	95-105 lm/Watt	Flikkerende waarde Pst LM	1
Lichtstroom	1680-1800 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

Spannings eigenschappen

Spanning	230 V
----------	-------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C	100 %
Levensduur L80/B10	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C	50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	55 %	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	74 %	Energie-efficiëntieklasse	F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	80 %		

Afmetingen & gewicht

Diameter	172 mm	Verpak.lengte	120 mm
Hoogte	87 mm	Verpak.breedte	195 mm
Inbouwdiepte	86 mm	Verpak.hoogte	210 mm
Inbouwdiameter	150 mm	Gewicht (netto).	740 gr
Buitendiameter	172 mm		



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Ja
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Ja
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar GPRS	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Infinite BlueTooth 5-100% Dim	Ja
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Inbouw	Ja	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Nee		