




Lastscheider Tmax XT XT7D 1250 3 polig vast met vooraansluiting Lastschakelaar

XT7D 1250 3p F F

1SDA101907R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA101907R1 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tmax XT |
| Type | XT7D 1250 3p F F |
| Omschrijving | XT7D 1250 3 polig vast met vooraansluiting Lastschakelaar |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 8056221019514 |
| Netto gewicht | 11,2 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 2765,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DU |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 11,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 360 x 350 x 280 Millimeter |
| CBS nummer | 85362090 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Tuimel |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 0 - 690 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 1250 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 1250 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 20 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Ja |
| Breedte (millimeter): | 210 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Ja |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Wit |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |



Specificaties

| | |
|------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Aantal schakelaars: | 0 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 268 |
| Diepte (millimeter): | 166 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

