buis bocht set

ROK 32 S



ROK 32 S

buis bocht set

Artikelnummer: 97073201
Afmetingen: 64 x 86,5 x 108,5 mm

buis bocht set, bestaand uit buisadapter met onderdeel en buis bocht 30°, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

3-delig, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M32, geschikt voor steunstangen

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	64 mm
Lengte:	86.5 mm
Hoogte:	108.5 mm
Gewicht:	0.0404 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902926541
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97911501 - DH 55 - plafondhaak

97911601 - DH 90 - plafondhaak

97911801 - DH 65 - plafondhaak

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT