



## LXD3 - Contactor spoel - 230V AC - Accessoires TeSys D contactor 40-65A

LXD3P7

EAN Code: 3389119410427

Prijs: 76,15 EUR

### Hoofd

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| range                          | TeSys                                  |
| product or component type      | Contactorspoel                         |
| device short name              | LXD3                                   |
| type stuurkring                | AC bij 50/60 Hz                        |
| spanning stuurkring            | 230 V AC 50/60 Hz                      |
| gemiddelde weerstand           | 192 Ohm bij 20 °C                      |
| inductie van gesloten circuit  | 10,9 H                                 |
| compatibiliteit product        | LC1DT80A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT60A |
| mechanical durability          | 6 Mcycles                              |
| maximale operationele snelheid | 3600 cyc/h bij <60 °C                  |

### Complementair

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spoeltechnologie                  | Zonder ingebouwde suppressormodule                                                                                                                 |
| spanningslimieten controlecircuit | Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| inschakelstroom in VA             | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                       |
| hold-in stroomverbruik in VA      | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| warmteverspreiding                | 4...5 W bij 50/60 Hz                                                                                                                               |

### Omgeving

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ambient air temperature for operation | -5...60 °C |
| net weight                            | 0,07 kg    |

### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 5,8 cm |
| Package 1 Width              | 5,8 cm |
| Package 1 Length             | 9,8 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 121 g    |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 30       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 4,085 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 240      |
| Package 3 Height             | 80 cm    |
| Package 3 Width              | 80 cm    |
| Package 3 Length             | 60 cm    |
| Package 3 Weight             | 50,54 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|                                                                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| PVC-vrij                                                                                                          | Ja                                                                       |

### Use Again

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |    |
| Terugname                                                                                                               | No |