



Halogeen Laagvolt

13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24


Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten. De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium zonder hotspots.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	S90 [Staand ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	500 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Spanning (nom.)	24 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Reflectorafwerking	Soepel

Lampvorm	R50
Nettogewicht (per stuk)	0,024 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Volledige productnaam	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150041347530
Bestelcode	8711500413475
Materiaaln. (12NC)	924862720540
Lokale code	13163ELC/5H
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500413475
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500435736

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

