

railkast lastscheider behuizing

AKi-ST 21



AKi-ST 21

railkast lastscheider behuizing

Artikelnummer: 76621501

Afmetingen: 300 x 300 x 210 mm

NH-railkast-zekeringen-lastscheiderbehuizing, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastscheider, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitgang universeel, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

op railsysteem 250 A, met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	125 Ampère
UL Type Rating:	9.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm
Gewicht:	5.25 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902885404
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)

Kabelwartel

