



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 1-fase, 1 HS 40A 2P 4 RCBO B16 30 mA

HN-H42-4C

1SPF006911F0121

Generated on 4-3-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006911F0121
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HN-H42-4C
Omschrijving	1-fase, 1 HS 40A 2P 4 RCBO B16 30 mA Vier groepen met aardlekautomaten 30 mA, 1 fase bedraad met tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	1 kalenderdagen
GTIN code	8712507482389
Netto gewicht	1,729 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1082,61 per 1 PC
Ingangsdatum	16-02-2024
Conditiegroep	KI



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,988 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	330 x 110 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 4-3-2024

Specificaties

Aantal fasen:	1
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	4
Aantal directe groepen:	4
Aantal lichtgroepen:	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	4
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	330
Breedte (millimeter):	110
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Geschikt voor data:	Nee



Specificaties

Bescherming hoofdschakelaar:	Ja
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Aantal uitgaande lijnen:	8
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	2
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	220	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	174	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0		Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	2	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	4	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	41	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	46	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	280	H

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

