



- Montagevoet voor de aansturing van de vrijloopdranger vanuit FireAngel rook- of hittemelders. SW1, SW10 en HW1
- 230VAC voeding voor de melder
- 24VDC voeding voor de vrijloopdranger
- Werkt onafhankelijk van plaatsing vrijloopdranger; in de woning of aan de gangzijde.
- Doorkoppelen met max. 5 andere FireAngel rook- of hittemelders.
- Redundantie: Bij het verwijderen een rookmelder bijv. voor onderhoud of het vervangen van een rookmelder blijven alle andere gekoppelde rookmelders in de woning alsnog in staat om de vrijloopdranger activeren.

Specificaties

Merk	FireAngel
EAN	0816317006785
Productomschrijving	PSU meldervoet t.b.v. FireAngel SW1 & SW10
ETIM productklasse	Brandmeldersokkel
Geschikt voor	FireAngel rookmelder SW10-EUT 230V en SW1-EUT
Toegepaste merken deurdrangers	Dormakaba, Geze, Assa Abloy
Voeding primair	Netvoeding
Voeding secundair	24VDC Gestabiliseerd 3W
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Afmetingen	h 40xb 150xd 145
Land van oorsprong	Nederland
Uitvoeropening t.b.v. platte buis	Ja
Certificering	CE, KiWA
Artikelnummer	PSU-PF-NLT
Garantie	3 jaar

Meer informatie over brandveiligheid en vrijloopdrangers?

<https://www.fireangel.nl/downloads/regelgeving>

<https://nipv.nl/wp-content/uploads/2024/11/20241030-NIPV-Doelgerichte-aanpak-brandveiligheid-Handreiking-proces-voor-gebouwen.pdf>

