



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1+n polig, B Kar, 6kA, 100A

S 201 B100 NA

2CDS251103R0825

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                       |
| Bestelnummer          | 2CDS251103R0825                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                 |
| Serie/programma       | System pro M compact                            |
| Type                  | S 201 B100 NA                                   |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 1+n polig, B Kar, 6kA, 100A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                  |
| Indicatieve levertijd | 69 kalenderdagen                                |
| GTIN code             | 4016779916615                                   |
| Netto gewicht         | 0,28 Kilogram                                   |
| Land van herkomst     | DE                                              |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 271,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,28 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 88 x 35 x 69 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | B        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 100      |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 230      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 6        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 6        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Ja       |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 2        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69       |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 4 - 35   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 2.5 - 50 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee      |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee      |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

