



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6N
630/R630 4P vast met vooraansluiting
PR221DS-LS/I microprocessor bev. In =
630A Im = 630 - 6300A

T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

1SDA060231R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060231R1
Oude artikelnummer	T6N 630 PR221DS-LS
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Omschrijving	Tmax T6N 630/R630 4P vast met vooraansluiting PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 630A Im = 630 - 6300A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100397R1
GTIN code	8015644626938
Netto gewicht	14 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 4862,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	14 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	630
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	36
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	252 - 630
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1000 - 10000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1000 - 10000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	20

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

