


Niko dimschakelaar, EnOcean®

Met deze draad- en batterijloze dimschakelaar in Niko design kun je EnOcean® gecertificeerde draadloze ontvangers van 868 MHz op afstand bedienen. Voorbeelden zijn de Niko aanwezigheidsmelders met een EnOcean® interface (350-41680, 350-41780, 350-41781). Je hoeft geen muren te breken of kabels te leggen. Volg de installatie- en radioplanningsrichtlijnen voor de beste resultaten. De verbindingsprocedure met een draadloze ontvanger bepaalt de functie van elke knop. Je kunt tot vier knoppen instellen. De dimschakelaar kan in een Europese inbouwdoos geplaatst worden, op een wand geschroefd worden (schroeven niet meegeleverd) of op een vlak oppervlak gekleefd worden met dubbelzijdige kleefstrips (meegeleverd). De centraalplaat en de afdekplaat moeten afzonderlijk worden besteld. De dimschakelaar past bij elke Niko Pure, Niko Intense en Niko Original afdekplaat in de gewenste kleur.



Technische kenmerken

Niko dimschakelaar, EnOcean®.

- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Voeding: geïntegreerde kinetische energieopwekker
- Modulatie: Amplitude-shift keying (ASK)
- Datasnelheid: 125 kbps
- Configuratie: Special Button Combinations (SBC) NFC forum type 2 tag
- Montagehoogte: 110 cm
- Maximaal bereik (binnen): tot 30 m
- Antenne: geïntegreerde antenne
- Beschermingsgraad: IP20
- Functie: het binnenwerk van de sokkel is vervaardigd uit polycarbonaat. Het is aan elke zijde voorzien van snaphaken voor het vasthouden van de centraalplaat (met of zonder tekstveld).
- Bedieningswijze: drukknop
- Aantal knoppen: 4
- Functie indicatieled: feedback/oriëntatie
- Aantal leds: 0
- Draadloos communicatieprotocol: EnOcean®
- Type bevestiging: schroefbevestiging of kleven
- Minimale omgevingstemperatuur: 25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 65 °C
- Markering: CE