

## 30PG-1615S-2: Press naar schroefkoppeling koperbuis 16x15



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas.

Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.

De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.

Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.

De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.

Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 26 mm    |
| Lengte        | 61 mm    |
| Breedte       | 26 mm    |
| Netto gewicht | 0,074 kg |

#### Certificaten

DVGW Gas, GASTEC

#### Toepassingen

Gas

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                                   |                                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                           | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N)                | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                       | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 15 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                       | Lengte                                | 61 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                           | Lengte aansluiting 1                  | 33 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                | Werkende lengte aansluiting 1         | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                       | Lengte aansluiting 2                  | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                       | Werkende lengte aansluiting 2         | 20 Millimeter         |
| Vorm                                 | Recht                             | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Verlopend                            | ✓                                 | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Excentrisch                          | ✗                                 | Mediumtemperatuur (continu)           | -20 60 Graden Celsius |
| Systeemgebonden                      | ✓                                 | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Aansluiting 1                        | Persmof                           |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 1            | TH                                |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Knelring                          |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Messing                           |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Gehydroneerd nitril rubber (HNBR) |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                 |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                 |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                 |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                            |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                 |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                 |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                 |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                 |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                 |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                 |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                 |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                 |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                 |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                 |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✓                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                 |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✗                                 |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✓                                 |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✗                                 |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                 |                                       |                       |