

## PRODUKTDATENBLATT

Type: LAMINOFRIES-25  
Art. Nr.: 46121



9120105419277

### Kurzbeschreibung

Dämmunterlage Rolle 25m<sup>2</sup> - 6mm dick - 120cm breit



Die Laminoflies-Unterlage kann als zusätzliche Isolierung unter verschiedenen Arten von Hartbodenbelägen wie Klick-Laminat, Klick-Furnier, PVC-Klick (HDF-Träger) auf kalten Untergründen und als stabile Barriere für elektrische Fußbodenheizungen verwendet werden. Laminoflies hat einen isolierenden Unterboden von nur 6 mm Dicke und verdankt seine Isolierfähigkeit seinem hohen Wärmewiderstand (Rm-Wert) von 0,17 m<sup>2</sup> K/W. \* Auf Holzböden ist die Lärmminderung anders. Bei schwimmenden Estrichsystemen ist die Schalldämmung des Bodenbelags immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen Estrichs.

### ETIM 10 Merkmale

<b>EPS-Typ nach EN 13163</b>	sonstige	<b>Dicke der Folie</b>	0 Mikrometer
<b>Noppenplatte</b>	✗	<b>Wärmedurchlasswiderstand Rd</b>	0,1 Quadratmeter Kelvin pro Watt 7
<b>Tackerplatte</b>	✗	<b>Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664</b>	33, Watt / m Kelvin 02
<b>Einlegeplatte</b>	✗	<b>Max. Belastung</b>	43 Kilonewton pro Quadratmeter
<b>Klettbefestigung</b>	✗	<b>Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1</b>	43 Meganewton pro Kubikmeter
<b>Mit Folie</b>	✓	<b>Geräuschkundämmung</b>	10 Dezibel (A)
<b>Mit Wärmeleitplatte</b>	✓	<b>Breite</b>	120 Millimeter 0
<b>Mit Trittschalldämmung</b>	✓	<b>Länge</b>	20, Millimeter 83
<b>Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1</b>	B1ca	<b>Isolierstärke</b>	6 Millimeter
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung</b>	s1		
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten</b>	d0		
<b>Rollbar</b>	✓		
<b>Zusammenklappbar</b>	✗		

Erstellt am: 16.12.2025